



Technische Spezifikationen

Typ	KWS 500 KW
Betriebsdruck max (bar)	6 / 10
Schalldruckpegel (dBA)	64
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	100 / 4
Länge Transport (mm)	6058
Höhe Transport (mm)	2590
Breite Transport (mm)	2438
Elektroanschluss (V/Hz)	400/50/3 Phasen + PE Kabelschuhe M12
Transportgewicht (kg)	8700
Anschlussleistung (kW)	199,8 / 181,3
Kälteleistung (kW) bei 7/12°C & max AT 36°C	500 / 500
Förderleistung Pumpe max. (m³/Std & l/min)	88-91 /
Druckerhöhung Pumpe max. (Bar o. Meter)	3,7bar
Schalldruckpegel db(A) in 10m	64 / 61
Förderleistung Pumpe max. (m³/h)	88 - 91 / 71
Druckerhöhung Pumpe max. (m)	37 / 25
Art.-Nr.	090-0500

Pluspunkte

- + Unsere kompakten, mobilen Anlagen können mit Gabelstapler oder Kran bewegt werden
- + ... sind stufenlos geregelt (min. ca. 16 %)
- + ... sind einfach zu bedienen
- + ... können fernüberwacht werden
- + ... verfügen über eine eingebaute Inverter-Pumpe, die über einen By-Pass umgangen werden kann
- + ... haben einen eingebauten Schmutzfänger

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Passendes Zubehör:

Pumpe 85 cbm / 74m

NS- Hauptverteiler 800 A

NS- Hauptverteiler 1600 A

Alternative Produkte:

Kaltwassersatz 800 kW / Daikin

Wärmepumpe 300 kW / Daikin

Unsere Empfehlungen:

Lüftungszentrale 50/185 kW

Lüftungszentrale 100/295 kW

Lüftungszentrale 200/585 kW

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/kalwassersatz-500-kw-daikin-mitsubishi/090-0500>