Anbauverdichterplatte für OQ70/55



Technische Spezifikationen

Typ	V8 - X2 | X3
Betriebsdruck max (bar)	X1 200-250 | X2 250-310 | X3 300-310
Gewichtsklasse/Trägergerät	18,0-35,0 t
Vibratorfrequenz (Hz)	X1 38 | X2 45 | X3 60
Zentrifugalkraft (kN)	90
Volumenstrom (l/min)	X1 150-240 | X2 135-240 | X3 165-240
Länge Transport (mm)	1425
Höhe Transport (mm)	790
Breite Transport (mm)	820
Hersteller	MTS
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	200-250
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	135-240
Transportgewicht (kg)	1617
Art.-Nr.	**BAHYZU-ANBAUVDP**

Pluspunkte

+ Robustes MTS-Drehwerk kein Wegdrehen und gleitgelagert
+ Exzentrische und schmale Bauweise dadurch höhere Reichweite und gute Seitenfreiheit
+ Niedrige Bauhöhe auch gut geeignet für das arbeiten unter Hindernissen und im Verbau
+ Hochdruckfeste Antriebsmotoren mit höhere Lebensdauer
+ Geregelter Hydraulikdurchfluss für konstante Antriebsleistung
+ Offene Bauweise dadurch geringere Schmutzeinlagerungen
+ X-Schaltstufen für Frequenz und Schlagkraft perfekt für Ihren Einsatz

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://zeppelin-rental.de/miete/p/anbauverdichterplatte-fuer-oq70-55/BAHYZU-ANBAUVDP