Anbauverdichterplatte für CW20-40



Technische Spezifikationen

Typ	V8 X2
Betriebsdruck max (bar)	250-310
Gewichtsklasse/Trägergerät	18,0-35,0 t
Vibratorfrequenz (Hz)	45
Zentrifugalkraft (kN)	50
Volumenstrom (l/min)	135-240
Länge Transport (mm)	1425
Höhe Transport (mm)	790
Breite Transport (mm)	820
Hersteller	MTS
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	200-250
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	150-240
Transportgewicht (kg)	1600
Art.-Nr.	**BAHYZU-VDPCW30**

Pluspunkte

+ Robustes MTS-Drehwerk kein Wegdrehen und gleitgelagert
+ Exzentrische und schmale Bauweise dadurch höhere Reichweite und gute Seitenfreiheit
+ Niedrige Bauhöhe auch gut geeignet für das arbeiten unter Hindernissen und im Verbau
+ Hochdruckfeste Antriebsmotoren mit höhere Lebensdauer
+ Geregelter Hydraulikdurchfluss für konstante Antriebsleistung
+ Offene Bauweise dadurch geringere Schmutzeinlagerungen
+ X-Schaltstufen für Frequenz und Schlagkraft perfekt für Ihren Einsatz

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://zeppelin-rental.de/miete/p/anbauverdichterplatte-fuer-cw20-40/BAHYZU-VDPCW30