



## Technische Spezifikationen

Typ	V7 X1
Betriebsdruck max (bar)	X1 170-250
Gewichtsklasse/Trägergerät	15,0-25,0 t
Vibratorfrequenz (Hz)	X1 38
Zentrifugalkraft (kN)	X1 68
Volumenstrom (l/min)	X1 150-240
Länge Transport (mm)	1425
Höhe Transport (mm)	1300
Breite Transport (mm)	730
Hersteller	MTS
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	200-250
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	150-240
Transportgewicht (kg)	1250

**Art.-Nr.**

**BAHYZU-VDPOQ65**

## Pluspunkte

- + Robustes MTS-Drehwerk kein Wegdrehen und gleitgelagert
- + Exzentrische und schmale Bauweise dadurch höhere Reichweite und gute Seitenfreiheit
- + Niedrige Bauhöhe auch gut geeignet für das arbeiten unter Hindernissen und im Verbau
- + Hochdruckfeste Antriebsmotoren mit höhere Lebensdauer
- + Geregelter Hydraulikdurchfluss für konstante Antriebsleistung
- + Offene Bauweise dadurch geringere Schmutzeinlagerungen
- + X-Schaltstufen für Frequenz und Schlagkraft perfekt für Ihren Einsatz

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/anbauverdichter-fuer-oq65/BAHYZU-VDPOQ65>**