Mobilbagger CAT M317 CR mit Tiltrotator (18,5 t)



Technische Spezifikationen

Typ	M317 CR TR
Leistung (kW)	112
Ladehöhe max. (mm)	7770
Auslegerlänge (mm)	5200
Stiellänge (mm)	2500
Tankinhalt (l)	290
Grabtiefe max. (mm)	5770
Einstechhöhe max. (mm)	10720
Auslegerart	Verstellausleger
Länge Transport (mm)	6260
Höhe Transport (mm)	3200
Breite Transport (mm)	2550
Abstützung	Planierschild
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4470
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9220
Schnellwechsler (Typ)	Tiltrotator mit OQ65
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	35
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	18500
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	35
Inhalt DEF-Tank (l)	20
Art.-Nr.	**BAMO-M317-TR**

Pluspunkte

+ Vollautomatisches Schnellwechsel-System Oilquick
+ Tilrotator mit zusätzlichen Dreh- und Schwenkbewegungen für noch produktiveres Arbeiten mit Anbauteilen
+ Niedrige Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschempfindlichen städtischen Bereichen
+ Schwerlasthubfunktion
+ Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
+ Kurzheck-Maschine für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
+ Präzise Steuerung von Werkzeugen mit neuesten Tiltrotator-Joysticks
+ ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
+ Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik und verbessertem Eco-Modus
+ Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
+ Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
+ Integrierter Dieselpartikelfilter
+ Zentralschmieranlage
+ Abstütz-/Planierschild

Alternative Produkte:

Mobilbagger CAT M314 NG (14,9 t)
Mobilbagger CAT M314F (14,9 t)
Mobilbagger CAT M315 CR (16,3 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm
Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm
Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://zeppelin-rental.de/miete/p/mobilbagger-cat-m317-cr-mit-tiltrotator-18-5-t/BAMO-M317-TR