



Technische Spezifikationen

Typ	RT-3
Gewichtsklasse/Trägergerät	8,0 - 19,0 t
Länge Transport (mm)	1647
Höhe Transport (mm)	600
Breite Transport (mm)	1355
Hersteller	HGT
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	50
Transportgewicht (kg)	743
Inhalt (l)	220
Schnellwechsler (Typ)	OQ 65

Art.-Nr.

GROQ65-TR-0600

Pluspunkte

- + Für den Einsatz am Tiltrotator
- + Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.:
- + Ausschachten und Ausbaggern von gewachs. Böden, Ziehen v. Gräben und Kabelschächten, Verladen v. Erde, Kies & Sand
- + Schalen mit Schalenträger durch 3-Punkt -Stecksystem innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- + Kolbenstangenschutz
- + Mechanische Öffnungs- und Schließanschläge
- + Seiten- und Bodenschneiden aus hochfestem Feinkornstahl (450 HB)
- + Geschmiedete 3-Loch Schraubzähne

Unsere Empfehlungen:

Tiltrotatorsandwich OQ65

Grabenräumlöffel 2000mm OQ65 Tiltrotator

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/greifer-rt-3-600mm-oq65/GROQ65-TR-0600>