

# Stromerzeuger bis 22 kVA, FG, Stufe 5



## Technische Spezifikationen

Typ	GX0025 K Stage V
Länge (mm)	3570
Höhe (mm)	1762
Gesamtgewicht (kg)	1100
Stützlast (kg)	75
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	80
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	3570
Höhe Transport (mm)	1762
Breite Transport (mm)	1700
Hersteller	BGG
Einsatzgewicht (kg)	1100
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	4
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	3
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	2,5
Nennspannung (V)	400
Schutzart	IP 43 (alle Türen geschlossen)
Transportgewicht (kg)	1100
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	0
Gewicht (kg)	1005
Breite (mm)	1700
Dauerleistung (kVA/kW)	20 / 16
Nennstrom (A)	31,8
Motortyp	Kohler 3-Zyl. KDI1903M-E5
Telefon	0800 18058888 (kostenfrei anrufen)
Mietshop	www.zeppelin-rental.de
Schall-Druckpegel (7 m)	65
Fahrgestell (Räder)	Einachs
Transporthinweis 1	Kranöse nur verwendbar ohne Anhänger!!!

## Pluspunkte

- + Robuste Tipptasten-Steuerung mit vielen Kontrollfunktionen
- + Steckdosen in CEE- und Schuko-Ausführungen
- + Vergrößerter Kraftstofftank mit geschlossener Bodenwanne
- + Kraftstoff-/Wasser-Abscheider
- + Batterietrennschalter, abschließbare Türen



**ZEPPELIN**



Art.-Nr.

ST022-FG-5

## Passendes Zubehör:

---

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

## Alternative Produkte:

---

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/Diesel /ISO/SILENT

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex / ISO

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/ISO/SILENT

## Unsere Empfehlungen:

---

Leuchtballon LED

Leuchtballon Slider Lichtanlage

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIRCD Typ B

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-22-kva-fg-stufe-5/ST022-FG-5>**