

Stromerzeuger bis 22 kVA, FG, Stufe 5 ZPS



Technische Spezifikationen

Typ	CAT QXP20E5
Länge (mm)	1718
Höhe (mm)	1300
Gesamtgewicht (kg)	1000
Stützlast (kg)	100
Schutzvorrichtung	TYP B laut DGUV mit zusätzlicher Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	56
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	1718
Höhe Transport (mm)	1300
Breite Transport (mm)	1001
Hersteller	ZPS
Einsatzgewicht (kg)	815
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	5,5
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	4
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	3
Nennspannung (V)	400/230
Schutzart	IP 23
Transportgewicht (kg)	1000
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	0
Gewicht (kg)	752
Breite (mm)	1001
Dauerleistung (kVA/kW)	20 / 16
Nennstrom (A)	29
Motor	CAT@ G2 2-mechanisch Stufe V ohne Abgasnachbehandlung
Motorleistung (kW)	18,9
Leistung, maximal (kVA/kW)	22 / 17,6
Schall-Druckpegel (7 m)	64
Fahrgestell (Räder)	185 R14 C 102s
Transporthinweis 1	Zentrale Kranöse unter dem Haubendach

Pluspunkte

- + Umschaltventil zum Anschluss eines externen Tanks
- + Handbetriebene Ölabsaugpumpe
- + Steckdosen in CEE- und Schuko-Ausführungen
- + Vergrößerter Kraftstofftank mit geschlossener Bodenwanne
- + Kraftstoff-/Wasser-Abscheider
- + Generator mit verbesserten Feuchtigkeitsschutz CIP
- + 25 Betriebsstundentank doppelwandig mit Leckagesensor

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)

Mietchop: www.zeppelin-rental.de



ZEPPELIN



Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/Diesel /ISO/SILENT

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex / ISO

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/ISO/SILENT

Unsere Empfehlungen:

Leuchtballon LED

Leuchtballon Slider Lichtanlage

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIRCD Typ B

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-22-kva-fg-stufe-5-zps/ST023-FG-5>