



Technische Spezifikationen

Typ	GX0037 K Stage V
Länge (mm)	3810
Höhe (mm)	1946
Gesamtgewicht (kg)	1665
Stützlast (kg)	100
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	135
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	3810
Höhe Transport (mm)	1950
Breite Transport (mm)	1800
Hersteller	BGG
Einsatzgewicht (kg)	1665
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	5,5
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	4
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	2,75
Nennspannung (V)	400
Schutzart	IP43
Transportgewicht (kg)	1665
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	1
Gewicht (kg)	1480
Breite (mm)	1700
Nennstrom (A)	50,6
Startsystem	elektrisch
Motorotyp	Kohler 3-Zyl. KDI1903TCR-V
Telefon	0800 18058888 (kostenfrei anrufen)
Mietshop	www.zeppelin-rental.de
Schall-Druckpegel (7 m)	67
Fahrgestell (Räder)	Einachs

Pluspunkte

- + Robuste Tipptasten-Steuerung mit vielen Kontrollfunktionen
- + Steckdosen mit CEE- und Schuko-Ausführungen
- + Vergrößerter Kraftstofftank mit geschlossener Bodenwanne
- + Kraftstoff-/Wasser-Abscheider
- + Batterietrennschalter, abschließbare Türen
- + Zusätzliche Klemmleiste im Schaltschrank vorhanden
- + Umschaltventil zum Anschluss eines externen Tanks



Art.-Nr.

ST030-FG-5

ZEPPELIN



Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 22 kVA, mit Fahrgestell

Stromerzeuger bis 22 kVA, FG, Stufe 5

Stromerzeuger bis 22 kVA, FG, Stufe 5

Unsere Empfehlungen:

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIIRCD Typ B

Steckdosenverteiler 16 / 1-6 R1 Ready

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-30-kva-fg-stufe-5/ST030-FG-5>